

ADHEMÁS[®] PORCELANATO

PORCELANATO



DESCRIPCIÓN

ADHEMAS®PORCELANATO, es un producto diseñado especialmente para colocar pisos y recubrimientos porcelánicos de baja absorción, fabricado con cemento Portland, aditivos especializados, así como áridos con granulometría controlada y constante.

USOS

1. Instalación de azulejos, baldosas de porcelanato sobre pisos y paredes.
2. Sustratos Apropiados: concreto o paredes repelladas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de polvo, aceite, pintura u otros agentes que impidan la adhesión del ADHEMAS®PORCELANATO a la superficie de instalación de la baldosa.
2. La superficie debe ser nivelada y rígida.
3. Colocar 5 litros de agua limpia y agregar gradualmente la bolsa de ADHEMAS®, mientras se mezcla suavemente.
4. Hay que mezclar hasta dejar una consistencia suave y homogénea. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y volver a mezclar.

5. La primera capa de adhesivo debe ser delgada y su aplicación debe realizarse con el lado plano de la llana, luego proceder a “peinar” el producto con el lado dentado de la misma.
6. Colocar las piezas elegidas, presionarlas asentándolas con movimientos laterales.

VENTAJAS

- Excelente Adherencia.
- Tiempo de trabajo extendido
- Buen rendimiento.
- Solo añade agua
- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto.
- Deslizamiento reducido.
- Excede norma ANSI a 118.1
- Norma UNE EN 12004: C1TE

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sobre tarimas, en envase original cerrado y protegido de la humedad.



 **ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**



ADHEMÁS[®] PORCELANATO



5 LITROS DE AGUA
AMASE HASTA QUE ESTÉ
HOMOGÉNEA Y SIN GRUMOS.

Y LISTO ✓

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Tiempo de vida almacenado	10 meses sin abrir su empaque original.
Vida útil ya mezclado	2 horas
Tiempo abierto	30 minutos
Rendimiento	3 m ²

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre superficies pintadas.
- No aplicar en condiciones climáticas adversas como riesgo de lluvias o exposición directa al sol.
- No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.
- En caso de ingestión tomar abundante agua y acudir al médico inmediatamente.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**

